Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Referencia: 1104589

Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables

CE 17 H E30 E90

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1104589
Tipo	CMS3518P0500FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	500x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	51,45 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1351 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Referencia: 1104589

Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	500 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	1,75 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm²
Statischer Wert Iy	0,41 cm⁴
Statischer Wert Iz	1,81 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,41 cm³
Statischer Wert Wz	1,03 cm³