

Ficha Técnica

Distribuidor pequeño 5 separaciones, vacío, de poliestireno

Referencia: 2008824



Distribuidor pequeño para el montaje empotrado, para subdistribución de corriente en interiores y exteriores protegidos, según IEC 439-3. Con carril en U premontado de 35 mm. Clase de protección IP66 y grado de protección IK07. Tapa transparente para atornillar, con sección.

Aislamiento de protección para un máximo de 5 unidades modulares

4 orificios desmontables Ø 20 mm en la parte superior e inferior

1 orificio desmontable combinado Ø 20/25 mm en la parte superior e inferior

4 tapas para tornillos

Distribuidor pequeño sobre revoque, con protección aislante para 5 divisiones máx. En la parte superior y en la parte inferior por cada 5 aberturas practicables (4x Ø20 y 1x Ø20/25), carriles DIN premontados de 35 mm incluidos. Los cuatro tapones roscados suministrados impiden una transmisión accidental de la tensión.

Los cuadros de distribución pequeños PS son adecuados para el montaje en interiores y también en exteriores protegidos.

Corriente nominal: 40 A

Potencia perdida con 40 K: 19 W



PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2008824
Tipo	SDB 05L PS
Denominación 1	Cuadro de distribución pequeño
Denominación 2	sin regleta, 5 dispositivos
Fabricante	OBO
Dimensión	190x150x125
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	69 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,4299 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

Longitud	191 mm
Ancho	151 mm
Altura	126 mm

Ficha Técnica

Distribuidor pequeño 5 separaciones, vacío, de poliestireno

Referencia: 2008824



Datos técnicos

Posibilidad de montaje	sí
Número de filas	1
Tipo de tapa	Tapa
Modelo de tapa sistemas de cuadros de distribución pequeños	Con sección
Perfiles DIN	sí
Lugar de instalación	Interno
Modelo CEM	no
Prueba con filamentos incandescentes	650 °C
Con placa de montaje	no
Con cerradura	no
Tipo de montaje caja de distribución	Estructura
Tensión de aislamiento nominal CA	1000 V
Tensión de aislamiento nominal CC	1500 V
Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	40 A
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP66
Grado de protección código IK	IK07
Tapa transparente	sí