

Ficha Técnica

Distribuidor pequeño 5 separaciones, vacío, de policarbonato

Referencia: 2008864



Distribuidor pequeño con regleta de bornes para el montaje empotrado, para subdistribución de corriente en interiores y exteriores, según IEC 439-3. Con carril en U premontado de 35 mm. Clase de protección IP66 y grado de protección IK08. Tapa transparente para atornillar, con sección. Incluidos 4 tapones roscados.

Aislamiento de protección para un máximo de 5 unidades modulares

4 orificios desmontables Ø 20 mm en la parte superior e inferior

1 orificio desmontable combinado Ø 20/25 mm en la parte superior e inferior

4 tapas para tornillos

Distribuidor pequeño sobre revoque, con protección aislante para 5 divisiones máx. En la parte superior y en la parte inferior por cada 5 aberturas practicables (4x Ø20 y 1x Ø20/25), carriles DIN premontados de 35 mm incluidos. Los cuatro tapones roscados suministrados impiden una transmisión accidental de la tensión.

Los distribuidores pequeños PC son adecuados para el montaje en interiores y exteriores.

Corriente nominal: 40 A

Potencia perdida con 40 K: 19 W



PC Policarbonato

Datos maestros

Referencia	2008864
Tipo	SDB 05L PC
Denominación 1	Cuadro de distribución pequeño
Denominación 2	sin regleta, 5 dispositivos
Fabricante	OBO
Dimensión	190x150x125
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	78,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,8743 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

Longitud	191 mm
Ancho	151 mm
Altura	126 mm

Ficha Técnica

Distribuidor pequeño 5 separaciones, vacío, de policarbonato

Referencia: 2008864



Datos técnicos

Posibilidad de montaje	sí
Número de filas	1
Tipo de tapa	Tapa
Modelo de tapa sistemas de cuadros de distribución pequeños	Con sección
Perfiles DIN	sí
Lugar de instalación	Zona exterior protegida
Modelo CEM	no
Prueba con filamentos incandescentes	850 °C
Con placa de montaje	no
Con cerradura	no
Tipo de montaje caja de distribución	Estructura
Tensión de aislamiento nominal CA	1000 V
Tensión de aislamiento nominal CC	1500 V
Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	40 A
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP66
Grado de protección código IK	IK08
Tapa transparente	sí