# Ficha Técnica

## Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS en negro

## Referencia: 6048253

Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. Superficie galvanizada en banda, con recubrimiento en polvo de color negro intenso (RAL 9005). Perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales. Con perforación de 11 mm en el suelo para la suspensión directa de la varilla roscada. Longitud útil 3.000 mm. Amortiguación magnética sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

CE UK CA

St Acero

P135 PES135 - poliéster

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 6048253 |
| Tipo | RKSM 620 FSK SW |
| Denominación 1 | Bandeja portacables RKSM |
| Denominación 2 | Magic, con conector rápido |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x200x3050 |
| Color | negro intenso; RAL 9005 |
| Material | Acero |
| Superficie | PES135 - poliéster |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 146,3 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,5363 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha Técnica

## Bandeja portacables RKS-Magic® 60 FS en negro

## Referencia: 6048253

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Tamaño | 60 x 200 |
| Longitud | 3.050 mm |
| Ancho | 200 mm |
| Altura | 60 mm |
| Espesor de chapa | 0,75 mm |
| Medida B | 200 mm |
| Medida x | 100 mm |
| Medida y | 150 mm |
| Medida W | 200 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Modelo de unión | conector integrado |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Suelo Techo Pared |
| Transitable | no |
| Mantenimiento de función | sí |
| Con tapa | no |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Sección efectiva | 118 cm² |
| Sección efectiva | 11800 mm² |
| Conforme a ROHS | sí |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Tipo vano ancho | no |
| Longitud útil | 3000 mm |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión |

### Cargas

| | |
|---|---|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1 m |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 2,5 m |
| Distancia de sujeción 1,0 m | 1,2 kN/m |
| Distancia de sujeción 1,5 m | 1 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m | 0,55 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,5 m | 0,4 kN/m |