

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2

Data di emissione/Ultima revisione:
(Produttore): - / 22. 04. 2020

Data di emissione: 02. 06. 2023
Data di revisione: 17. 10. 2025

Pagina: 1/(17)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Adesivo per cavi piatti Impu-Fix

UFI: V285-MF8Q-E426-PFRX

Codice del prodotto: 2341018

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzo identificato: adesivo. Uso da parte di consumatori. Uso da operatori professionali

Utilizzo controindicato: applicazione diversa da quella sopra.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Recapiti per richiedere la scheda di sicurezza:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Germania

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Responsabile per la scheda di sicurezza:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Germania

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

Pavia, Via Salvatore Maugeri, 10

Tel.: +39 0382-24444 (urgenza 24/24 h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione sostanza o della miscela

Classe e categoria di pericolo: Indicazione di pericolo:

Flam. Liq. 2

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Skin Irrit. 2

H315

Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2

H319

Provoca grave irritazione oculare.

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 2/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

STOT SE 3

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

Aquatic Chronic 2

H411

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Identificatore del prodotto:

Nome commerciale: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Ingrediente (ingredienti) pericoloso(i):

Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, >5% n-esano,
Butanone, Acetato di etile

Pittogrammi GHS:



Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni supplementari sui pericoli:

EUH208 Contiene Colofonia e Dodecano-1-tiolo. Può provocare una reazione allergica.

Consiglio di prudenza – Generale:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Consigli di prudenza – Prevenzione:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti, proteggere gli occhi.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 3/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Consiglio di prudenza – Reazione:

P370 + P378 In caso di incendio: utilizzare polvere o schiuma per estinguere.

P391 Raccogliere la fuoriuscita.

Consiglio di prudenza – Stoccaggio:

P405 Conservare sotto chiave.

Consigli di prudenza – Smaltimento:

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Altri simboli oppure indicazioni da apporre:

Simbolo concernente un pericolo, riconoscibile al tatto: necessario per la distribuzione al dettaglio.

Chiusura di sicurezza per bambini: non necessario.

Trasporto delle merci pericolose: vedi sezione 14.

2.3. Altri pericoli

Il prodotto non contiene molto bioaccumulabili (vPvB) componenti (Allegato XIII. Regolamento 1907/2006 / CE) persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistente e, ad una concentrazione dello 0.1% o più.

La miscela non contiene una sostanza con proprietà da perturbatore endocrino, ad una concentrazione dello 0.1% o più.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela:

Descrizione chimica: Miscela delle seguenti sostanze e sostanze non pericolose.

Ingredienti/Ingredienti pericolosi:

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Classe e categoria di pericolo	Consiglio di prudenza	Concentrazione m/m%
Idrocarburi, C6-C7, n-alceni, isoalceni, ciclici, >5% n-esano Numero di registro REACH: 01-2119475514-35	921-024-6	-	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	≥25 - <30
Butanone Numero di registro REACH: 01-2119457290-43	201-159-0	78-93-3	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥20 - <30

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 4/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Classe e categoria di pericolo	Consiglio di prudenza	Concentrazione m/m%
Acetato di etile* Numero di registro REACH: 01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥10 - <20
Colofonia Numero di registro REACH: 01-2119480418-32	232-475-7	8050-09-7	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H317 H411	0.25 - <1
n-esano* Numero di registro REACH: 01-2119480412-44	203-777-6	110-54-3	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H361f H372 sistema nervoso). H411	0.25 - <1
Ossido di zinco Numero di registro REACH: 01-2119463881-32	215-222-5	1314-13-2	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0.25 - <1
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo Numero di registro REACH: 01-2119565113-46	204-881-4	128-37-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0.1 - <0.25
Dodecano-1-tiolo Numero di registro REACH: nessun dato	203-984-1	112-55-0	Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H317 H318 H400 (M=10) H410 (M=10)	<0.1

* Nota: il prodotto ha un limite d'esposizione

Per il testo completo della(e) frase(i) H vedi sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Generale: Non somministrare nulla per via orale a persone non coscienti e non indurre il vomito.
- Inalazione: Portare il ferito in zona ben aerata. Se necessario, eseguire la respirazione artificiale. Se la persona ferita è incosciente, metterla in una posizione laterale stabile. In caso di disturbi consultare il medico.
- Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti contaminati. Il preparato, che viene a contatto con la pelle, deve essere lavato con sapone e acqua. Non utilizzare solventi! In caso di irritazione persistente, consultare il medico.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 5/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Contatto con gli occhi: Qualora il preparato venga in contatto con gli occhi con acqua in quantità abbondante. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare per circa 15 minuti. In caso di irritazione persistente, consultare il medico.

Ingestione: **Non** farlo vomitare. Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Dare molta acqua ai feriti. Consultare immediatamente un medico.

Protezione della persona pronto soccorso: nessuna specificazione particolare.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono manifestarsi anche dopo diverse ore.

Può causare una reazione allergica.

Provoca irritazione cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di dubbio o in caso di malessere, consultare un medico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Diossido di carbonio, schiuma, polveri, spruzzi d'acqua.

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti pericolosi della combustione: Il prodotto non é infiammabile.

Durante la combustione possono formarsi anidride carbonica, monossido di carbonio e altri fumi/gas tossici e irritanti, un denso fumo nero.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione antincendio specifici:

Secondo di quanto descritto nelle normative antincendio in vigore. Respiratore.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 6/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Altre istruzioni:

I vapori formano una miscela esplosiva con l'aria.

È vietato immettere l'acqua inquinata, usata per l'estinzione nella fognatura. Raccoglierla a parte.

L'acqua inquinata, usata per l'estinzione deve essere smaltita secondo le normative.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone: Vedi sezione 8.

Rimuovere le persone non autorizzate.

Garantire un'aerazione sufficiente.

Rimuovere tutte le fonti di accensione.

6.2. Precauzioni ambientali

In caso di dispersione del preparato, prevenire la dispersione nelle acque, nel terreno e negli scarichi con la sua delimitazione. Avvisare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Confinare le fuoriuscite per evitare che il materiale finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua, negli scarichi e nel terreno.

Tutti i tipi di fonti di accensione devono essere rimossi.

Contenere il resto o piccole quantità con materiale assorbente non combustibile (sabbia, legante liquido non combustibile). Riporre in un contenitore chiuso adeguatamente etichettato. L'area contaminata deve essere bonificata immediatamente.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Dispositivi di protezione individuale: Vedi sezione 8.

Trattamento dei rifiuti pericolosi: Vedi sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Rispettare le direttive generali concernenti i prodotti chimici e infiammabili.

Garantire la buona ventilazione del locale.

Rimuovere tutte le fonti di accensione.

Evitare la formazione di polvere e aerosol.

Devono essere utilizzati dispositivi antiscintilla e antideflagranti.

Evitare di accumulare cariche elettrostatiche.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 7/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Nel ripostiglio è necessario un pavimento conduttivo. Il serbatoio di stoccaggio non deve essere svuotato sotto pressione.

I vapori formano una miscela esplosiva con l'aria.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e inalazione del prodotto.

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Durante l'uso del preparato è vietato mangiare, bere e fumare.

Temperatura durante la manipolazione: non è specificato.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Le condizioni di conservazione devono corrispondere ai requisiti riguardanti l'immagazzinamento i prodotti chimici e infiammabili.

Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato in contenitori originali e chiusi.

Tenere lontano dalla luce diretta del sole, dal calore diretto o da fonti di accensione, da acidi forti, alcali forti e agenti ossidanti.

Rimuovere tutte le fonti di accensione - non fumare.

Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Temperatura di conservazione: non è specificato.

7.3. Usi finali specifici

Adesivo, uso da parte di consumatori.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite consentiti e tollerabili nell'atmosfera del luogo di lavoro:

Sostanza	Numero CAS	VALORI LIMITE				Notazione
		8 ore		Breve Termine		
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
<i>Metiletilchetone (MEK)</i>	78-93-3	200	600	300	900	-
<i>Acetato di etile</i>	141-78-6	200	734	400	1468	-
<i>n-Esano</i>	110-54-3	20	72	-	-	-

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2

Data di emissione/Ultima revisione:
(Produttore): - / 22. 04. 2020

Data di emissione: 02. 06. 2023
Data di revisione: 17. 10. 2025

Pagina: 8/(17)

8.2. Controlli dell'esposizione

Provvedimenti tecnici:

Ventilazione adeguata (scarico generale o locale).

Dispositivi di protezione personale:

(I dispositivi di protezione devono essere muniti di certificazione rilasciata dalle autorità di competenza idonee.)

a) protezione degli occhi/del volto Occhiali di sicurezza aderenti (EN 166).

b) protezione della pelle

i. protezione delle mani

Protezione guanti: deve essere resistente ai solventi (EN 374), raccomandato.

Per un contatto prolungato: guanti con forte protezione meccanica. Tempo di penetrazione: 480 min.

Per contatti a breve termine:

Materiale: butilkaucuk. Tempo di permeazione 15 min., Spessore dello strato: 0.7 mm.

Materiale: nitrile. Spessore dello strato: 0.12 mm.

Nota: Scegliere idonei guanti di protezione non soltanto in base al materiale dei guanti ma anche in base al loro produttore. Il tempo di permeabilità, il valore di passaggio, il tempo di passaggio e la durata dei guanti possono variare a seconda dei produttori, perciò eseguire dei test per verificare che i guanti scelti siano adatti all'impiego in questione.

ii. altro

c) protezione respiratoria

Indumenti di protezione

Non è necessario usare un apparato di respirazione in caso di adeguata ventilazione.

In caso di superamento dei limiti di esposizione, si raccomanda la protezione delle vie respiratorie con filtro antiparticolato.

d) pericoli termici

Nessun dato.

Limitazione dell'esposizione ambientale:

Non disperdere sul terreno, nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali e negli scarichi.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) Stato fisico:

liquido

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 9/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

- | | |
|--|---|
| b) Colore: | marrone |
| c) Odore: | non applicabile |
| d) Punto di fusione/punto di congelamento: | non applicabile |
| e) Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | 77°C |
| f) Infiammabilità: | Liquido e vapori facilmente infiammabili |
| g) Limite inferiore e superiore di esplosività: | Non esplosivo, ma è possibile la formazione di una miscela esplosiva di gas/aria. |
| h) Punto di infiammabilità: | -19°C |
| i) Temperatura di autoaccensione: | non applicabile |
| j) Temperatura di decomposizione: | non applicabile |
| k) pH: | non applicabile |
| l) Viscosità cinematica (EN ISO 3104) | |
| | a 40°C: > 20,5 mm ² /s |
| | a 100°C: non applicabile |
| m) Solubilità | |
| Idrosolubilità: | non solubile, o solo leggermente |
| Solubilità in altri solventi | non applicabile |
| n) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): | non applicabile |
| o) Tensione di vapore: | 160 hPa |
| p) Densità e/o densità relativa: | 0.875 g/cm ³ |
| q) Densità di vapore relativa: | non ci sono dati a disposizione |
| r) Caratteristiche delle particelle: | non ci sono dati a disposizione |

9.2. Altre informazioni

Non ci sono dati a disposizione.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non ci sono pericoli conosciuti.

10.2. Stabilità chimica

Qualora le precauzioni pertinenti sulla manipolazione e sulla conservazione vengano rispettate, il preparato è stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Emette vapori altamente infiammabili.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 10/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

- | | |
|---|---|
| 10.4. Condizioni da evitare | Riscaldamento, fonte di accensione. |
| 10.5. Materiali incompatibili | Acidi, alcali, agenti ossidanti forti. |
| 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi | Qualora l'uso consentito venga rispettato, non si formano prodotti di decomposizione pericolosi. Per i prodotti di combustione pericolosi: vedi il sezione 5. |

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Componenti:

Acetato di etile (CAS: 141-78-6)

Orale:	LD ₅₀ (ratto)	5620 mg/kg
Dermico:	LD ₅₀ (coniglio)	> 20000 mg/kg
Inalazione:	LC ₅₀ (ratto)	22.5 mg/L (4 o)

n-esano (CAS: 110-54-3)

Dermico:	LD ₅₀ (coniglio)	3000 mg/kg
----------	-----------------------------	------------

2,6-di-terz-butyl-p-cresolo (CAS: 128-37-0)

Orale:	LD ₅₀ (ratto)	6000 mg/kg
--------	--------------------------	------------

Corrosione cutanea/irritazione cutanea:	Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare:	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità delle cellule germinali:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità per la riproduzione:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:	Può provocare sonnolenza o vertigini.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 11/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Pericolo in caso di aspirazione:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

La miscela non contiene una sostanza con proprietà da perturbatore endocrino, ad una concentrazione dello 0.1% o più

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Componente:

Acetato di etile (CAS: 141-78-6):

Pesce (Pimephales promelas): LC₅₀ 220-250 mg/L 96 o (test di flusso)

Colofonia (CAS: 8050-09-7):

Dafnie (Daphnia magna): EC₅₀ 3.8-5.4 mg/L 48 o (test statico)

n-esano (CAS: 110-54-3):

Pesce (Pimephales promelas): LC₅₀ 2.1-2.98 mg/L 96 o (test di flusso)

2,6-di-terz-butyl-p-cresolo (CAS: 128-37-0):

Pesce (Oryzias latipes): LC₅₀ 5 mg/L 48 o (test statico)

Alghe (Desmodesmus subspicatus): EC₅₀ > 0.42 mg/L 72 o (test di flusso)

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità:

Non ci sono dati a disposizione.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono dati a disposizione.

12.4. Mobilità:

Non ci sono dati a disposizione.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT e vPvB, ad una concentrazione dello 0.1% o più.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela non contiene una sostanza con proprietà da perturbatore endocrino, ad una concentrazione dello 0.1% o più.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 12/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

12.7. Altri effetti avversi

Effetto all'ambiente

Grandi fuoriuscite possono essere pericolose per l'ambiente.

Classificazione di pericolosità per le acque (tedesca):

WGK 2 (secondo AwSV)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Residui di prodotto:

I rifiuti del preparato e il preparato esaurito sono da considerare rifiuti pericolosi. Per il trattamento dei rifiuti attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.e alle altre normative nazionali e locali applicabili.

Rifiuti Codice identificativo: 08 04 09*

Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

Rifiuti Codice identificativo: 08 04 11*

Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Metodo raccomandato per lo smaltimento del rifiuto: nessun dato. Non smaltire con i rifiuti domestici.

Residui di imballaggio

Anche gli imballaggi contenenti i residui del preparato sono da considerarsi come rifiuti pericolosi, e durante il loro trattamento attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.e alle altre normative nazionali e locali applicabili.

Rifiuti Codice identificativo: 15 01 01

Imballaggi di carta e cartone.

Rifiuti Codice identificativo: 15 01 02

Imballaggi di plastica.

Rifiuti Codice identificativo: 15 01 04

Imballaggi metallici.

Rifiuti Codice identificativo: 15 01 10*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 13/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Acqua di scarico:

La qualità d'acqua di scarico che si forma durante l'impiego consentito, qualora venga scaricata nelle acque, oppure nella rete fognaria comunale, deve rispettare le normative comunitarie e del Paese, dove il preparato viene utilizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto per terra:

Stradale / Ferroviario Classificazione ADR/RID:

- | | | |
|-------|--|--|
| 14.1. | Numero ONU o numero ID | 1133 |
| 14.2. | Designazione ufficiale ONU di trasporto | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables (Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, >5% n-esano) |
| 14.3. | Classe di pericolo connesso al trasporto (es): | 3 |
| | Codice di classificazione: | F1 |
| 14.4. | Gruppo di imballaggio: | II |
| | Etichette: | 3 |
| 14.5. | Pericoli per l'ambiente: | pericolosi per l'ambiente |
| | Inquinante marino: | sí |
| 14.6. | Precauzioni speciali per gli utilizzatori: | |
| | Quantitativi limitati ed esenti: | 5L / E2 |
| | Codice di restrizione del tunnel: | 2 (D/E) |
| | Numero di identificazione del pericolo: | 33 |
| | Ems: | F-E, S-D |
| 14.7. | Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: | Non applicabile. |

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Questa scheda di sicurezza è stata redatta secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (mod.: 2020/878 / EU) del Parlamento Europeo ed Consiglio Europeo e secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Categoria Seveso: P5.c, E1.
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica
La valutazione del preparato in materia di sicurezza chimica non è disponibile.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 14/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

SEZIONE 16: Altre informazioni

La scheda è stata preparata secondo le nostre migliori conoscenze, per aiutare la movimentazione, la manipolazione e l'impiego del preparato in sicurezza. I dati indicati si riferiscono soltanto al preparato in oggetto. I parametri fisico-chimici indicati descrivono il preparato dal punto di vista dei requisiti di sicurezza, e non danno garanzie sulle proprietà specifiche del preparato, e non costituiscono l'oggetto delle specifiche del prodotto e del contratto.

Il produttore e il fornitore declinano inoltre ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio o diverso da quello previsto delle norme e delle prescrizioni vigenti, e l'osservanza dei suggerimenti riguardanti l'utilizzo del preparato, rientrano negli obblighi dell'utilizzatore.

La presente scheda di sicurezza è stata redatta secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Flam. Liq. 2	H225	per punto di infiammabilità
Skin Irrit. 2	H315	metodo di calcolo
Eye Irrit. 2	H319	metodo di calcolo
STOT SE 3	H336	metodo di calcolo
Aquatic Chronic 2	H411	metodo di calcolo

Testo completo della(e) frase(i) H, classe e categoria di pericolo indicata(e) nel sezione 3 della scheda di sicurezza:

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (sistema nervoso).
H400	Altamente tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 15/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, categoria di pericolo 2
Asp. Tox. 1	Pericolo di aspirazione, categoria di pericolo 1
Skin Corr. 1C	Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 1C
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Skin Sens. 1; 1A	Sensibilizzazione respiratoria/cutanea categoria di pericolo 1, 1A
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare categoria di pericolo 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare categoria di pericolo 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola categoria di pericolo 3
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria di pericolo 2
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta categoria di pericolo 1
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo Acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

Abbreviazioni e acronimi utilizzati in questo documento:

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Accordo Europeo sul Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Via Navigabile Interna
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose
ATE	(Acute Toxicity Estimate) = STA - Stima della tossicità acuta
BCF	(Bioconcentration Factor) Fattore di bioconcentrazione
BOD	(Biochemical Oxygen Demand) = BOD - Domanda biochimica di ossigeno: si definisce come la quantità di O ₂ che viene utilizzata in 5 giorni dai microorganismi aerobi (inoculati o già presenti in soluzione da analizzare) per decomporre (ossidare) al buio e alla temperatura di 20 °C le sostanze organiche presenti in un litro d'acqua o di soluzione acquosa.
Bw	(Body Weight) peso corporeo
C&L	(Classification and Labelling) Classificazioni e delle etichettature
CAS	(Chemical Abstracts Service) numero di registro attribuito dal Chemical Abstract Service
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Carcinogenico, Mutagenico, Riproduttivo tossico
COD	(Chemical oxygen demand) = COD - domanda chimica di ossigeno
CSA	(Chemical Safety Assessment) Valutazione della sicurezza chimica
CSR	(Chemical Safety Report) Relazione sulla sicurezza chimica
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Livello di effetto minimo derivato
DNEL	(Derived No Effect Level) Effetti con soglia

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2 Data di emissione/Ultima revisione: Data di emissione: 02. 06. 2023 Pagina: 16/(17)
(Produttore): - / 22. 04. 2020 Data di revisione: 17. 10. 2025

ECHA	(European Chemicals Agency) Agenzia europea per le sostanze chimiche
EC ₅₀	(Effective Concentration 50%) La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.
ErC ₅₀	La concentrazione della sostanza in esame che si traduce in una riduzione del 50% del tasso di crescita (ErC ₅₀) rispetto al controllo entro 72 ore di esposizione. È considerato un endpoint acuto.
Ed ₅₀	(Effective Dose x%) La "dose efficace mediana" è la dose che produce un effetto quantale (tutto o niente) nel 50% della popolazione che lo assume (mediana riferita alla base del 50% della popolazione).
EC	(European Community) Comunità Europea
EC number	(European Community number) Numero della Comunità Europea
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) dell'elenco europeo delle sostanze chimiche notificate
ES	(Exposure Scenario) Scenari D'esposizione
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IATA	(International Air Transport Association) Associazione Internazionale del Trasporto Aereo
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Code è l'acronimo di International Maritime Dangerous Goods Code
LC ₅₀	Lethal Concentration to 50% of a test population (= CL ₅₀ - Concentrazione Letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio)
LD ₅₀	Lethal Dose to 50% of a test population (= DL ₅₀ - Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio)
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto avverso.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) Livello di effetto osservato più basso.
NOEC	(No observed effect concentration) Concentrazione senza effetti osservati.
NOEL	(No observed effect level) livello di nessun effetto osservato
NLP	(No-Longer Polymer) polimero non più lungo
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Dose priva di effetti avversi osservati.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) la prevedibile concentrazione priva di effetti
ppm	parte per milione
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose
SVHC	(Substance of Very High Concern) Sostanze estremamente preoccupanti
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici
VOC	(Volatile organic compounds) = COV - Composti Organici Volatili
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



La denominazione del preparato: **Adesivo per cavi piatti Impu-Fix**

Versione: 2

Data di emissione/Ultima revisione:
(Produttore): - / 22. 04. 2020

Data di emissione: 02. 06. 2023
Data di revisione: 17. 10. 2025

Pagina: 17/(17)

Revisione:

Sezione	Oggetto della modifica	Data	Numero della versione
1., 2., 1.3.	Nome del prodotto Dati del produttore	31. 07. 2025	1.1
3.2. 16.	Informazioni sugli ingredienti Altre precisazioni	17. 10. 2025	2